

Fiche Technique **Revêtements en teck recyclé**

COMPOSITION

Ligne de revêtements fabriqué à partir des déchets de teck d'autres industries du bâtiment.

Matériaux recyclé par processus certifié - 100% bois.

COMMERCIALISATION

Vendu au m²

Dimension / Plaques

30cm x 30cm

Épaisseur

79cm x 30cm

Dimension / Longuettes

6mm à 12 mm selon le modèle.

Dimensions / Pastilles

3cm ou 2cm selon le modèle, par largeur variable

5cm x 5cm ou 6cm x 6cm selon le modèle.

CARACTÉRISTIQUES SENSORIELLES

Éclat/luminosité

mat rustique ou poli

Transparence

opaque

Textures

lisse ou naturelle (fibreuse)

Dureté

très résistant

Coloration

naturelle (clair / foncé) et coloris par peinture de surface.

Toucher

chaud

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids : approximativement 6 Kg/m²
- Grande dureté : bonne résistance mécanique et aux chocs thermiques.
- Surfaces lavables : Résistance à l'humidité modéré.
- Produits naturels assujettis aux variations de tonalités.

Technologies :

- Les revêtements Oca Brasil peuvent être appliquée sur métal, plastique, bois, ciment et céramiques. Les colles à bois ou les colles contacts sont conseillées.

PROCESSUS DE FINITION

- La matière peut être blanchie, polie ou soumise à d'autres traitements pour obtenir des finitions diverses.
- Un traitement avec produit d'étanchéité est recommandée pour applications dans les zones humides.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Si nécessaire, appliquez une huile ou une cire.
- Entretien facile, se nettoie avec un chiffon sec.

PRINCIPALES APPLICATIONS

- Revêtement de murs
- Mobilier et Objets de décoration

LES ENGAGEMENTS

- Réalisées avec les matières premières naturelles et locales - économie de temps et de transport - et sans traitement chimiques.
- La production est faite avec basse consommation d'énergie et d'eau et une très faible émission de Co₂.
- Produit écologique, de fabrication artisanale, dans le cadre d'un commerce responsable.