

Fiche Technique **Revêtements en teck de jonques**

COMPOSITION	Ligne de revêtements en mosaïque, fabriqué à partir des déchets de l'industrie du mobilier issue de teck d'anciens bateaux (jonques). Matériaux recyclé - 100% bois.	
COMMERCIALISATION	Vendu par carton Dimension / Plaques Épaisseur	0,88 à 1,80 m2 35cm x 35cm 90cm x 30cm 9mm à 20 mm selon le modèle.
CARACTÉRISTIQUES SENSORIELLES	Éclat/luminosité Transparence Textures Dureté Coloration Toucher	mat rustique ou poli opaque naturelle – bois rustique très résistant naturelle clair ou foncé chaud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	<ul style="list-style-type: none">• Poids : approximativement 15 Kg/m2• Grande dureté : bonne résistance mécanique et aux chocs thermiques.• Surfaces lavables : Résistance à l'humidité modéré.• Produits naturels assujettis aux variations de tonalités. <p><i>Technologies :</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Les revêtements Quintessence peuvent être appliquée sur métal, bois, ciment. Les colles à bois ou les colles contacts sont conseillées.	
PROCESSUS DE FINITION	<ul style="list-style-type: none">• Tesselles montées sur un filet en fibre de coton.• Surface renforcé par vernis protecteur.• Un traitement avec produit d'étanchéité est recommandée pour applications dans les zones humides.	
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	<ul style="list-style-type: none">• Entretien facile, se nettoie avec une éponge douce humidifiée à l'eau tiède et de savon doux.•	
PRINCIPALES APPLICATIONS	<ul style="list-style-type: none">• Revêtement de sols et murs• Mobilier et Objets de décoration	
LES ENGAGEMENTS	<ul style="list-style-type: none">• Réalisées avec les matières premières naturelles et locales - économie de temps et de transport - et sans traitement chimiques.• La production est faite avec basse consommation d'énergie et d'eau et une très faible émission de Co2.• Produit écologique, de fabrication artisanale, dans le cadre d'un commerce responsable.	